

Системы видеонаблюдения и контроля доступа под ключ.
Проектирование, монтаж, обслуживание.



Цены на установку систем видеонаблюдения

Установка камеры в помещении	От 800 руб.
Установка камеры на улице	От 1300 руб.
Установка IP камеры	От 600 руб.
Настройка систем IP видеонаблюдения (установка и настройка программного обеспечения)	От 1000 руб.
Настройка и подключение видеорегистратора (на систему из 4 камер)	От 1000 руб.
Настройка и подключение видеорегистратора (на систему из 8 камер)	От 1500 руб.
Настройка и подключение видеорегистратора (на систему из 16 камер)	От 2000 руб.
Установка камеры с привлечением пром. альпинистов	От 5000 руб.
Установка и подключение блоков питания	150 руб.
Добавочная стоимость за метр высоты	100 руб.
Установка и настройка к работе видео сервера	2500 руб.
Установка и подключение монитора	300 руб.
Установка микрофона	500 руб.

Позвоните нам по телефону

8 499 350 22 08

и ваши задачи по установке систем видеонаблюдения и контроля доступа решат квалифицированные специалисты нашей компании.

Каждую неделю действуют специальные цены на оборудование и бонусы. Подробности уточняйте у менеджеров по телефону.

Цены на коммуникации для систем видеонаблюдения

Прокладка кабеля в гофре + штробление	170 руб./м
Прокладка воздушно подвесной линии	100 руб./м
Прокладка кабеля в гофре (по фасаду)	70 руб./м
Прокладка кабеля в кабель-канале (без установки кабель каналов)	35 руб./м
Прокладка кабеля в кабель канале (с установки кабель каналов)	80 руб./м



5 ЛЕТ РАБОТЫ | **1600** более **УСТАНОВЛЕННЫХ КАМЕР** | **180** более **ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ**

Дополнительные услуги

Выезд менеджера по вопросу стоимости установки видеонаблюдения	бесплатно
Гарантия на установленное оборудование 12 месяцев	бесплатно
Выезд специалиста по гарантийным случаям	бесплатно
Выезд специалиста для диагностики неисправности	бесплатно

Если у Вас остались вопросы?

Мы бесплатно проконсультируем Вас по вопросам монтажа систем видеонаблюдения, любого уровня сложности и бюджета. При необходимости наш специалист приедет, в удобное для Вас время, для осмотра объекта по г. Москве и уточнения необходимых параметров Вашей системы видеонаблюдения.

Системы видеонаблюдения и контроля доступа под ключ.
Проектирование, монтаж, обслуживание.

Обслуживание систем видеонаблюдения

Сотрудники компании имеют огромный опыт работы по обслуживанию и установке видеонаблюдения и всегда смогут подобрать для вас оптимальное решение, будь это обслуживание видеонаблюдения в частном доме или на большом производственном объекте.

Тариф «Ежемесячный»

(профилактика 1 раз в месяц. Кол-во аварийных выездов - не ограничено)

Обслуживание видеонаблюдения до 4-х камер (в месяц)	450 руб./шт.
Обслуживание видеонаблюдения от 5-ти до 16-ти (в месяц)	400 руб./шт.
Обслуживание видеонаблюдения от 16-ти (в месяц)	350 руб./шт.
Обслуживание систем СКУД	Договорная

Тариф «Стандарт»

(профилактика 1 раз в квартал. Кол-во аварийных выездов - не ограничено)

Обслуживание видеонаблюдения до 4-х камер (в месяц)	350 руб./шт.
Обслуживание видеонаблюдения от 5-ти до 16-ти (в месяц)	300 руб./шт.
Обслуживание видеонаблюдения от 16-ти (в месяц)	250 руб./шт.
Обслуживание систем СКУД	Договорная

Точная стоимость обслуживания системы видеонаблюдения рассчитывается индивидуально для каждого объекта и зависит от установленного оборудования, специфических особенностей объекта, требований заказчика.

Для расчета стоимости обслуживания системы видеонаблюдения, вы можете вызвать инженера для обследования объекта по телефону 8 499 350 22 08

	11/09/15	СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ				
Фото	Модель	Описание	Розница			
IP-камеры						
IP Уличные видеокамеры						
	PV-IR135IP	Уличная IP-камера видеонаблюдения с ИК-подсветкой, разрешением 960P (1280*960). ИК-подсвет	6,930 р.			
	PV-IR205IPAC	Уличная IP-камера видеонаблюдения с ИК-подсветкой, разрешение 1080P (1920*1080). ИК-подсве	9,990 р.			
	PV-IR203IPA					
	PV-IR305IP	Уличная цилиндрическая IP-камера видеонаблюдения с ИК-подсветкой, разрешение 3 мегапикселя (2048*1536) 20 к/с, 1080P (1920*1080) 25 к/с. ИК-подсветка до 20 м, механический ИК-фильтр и функция "день-ночь". Чувствительный элемент Aptina CMOS AR0330 1/3", чип обработки DSP Ambarella A5S88, мегапиксельный объектив с фокусным расстоянием 3.6 мм. Удаленный доступ через интернет-браузер или программу CMS, с мобильных телефонов iOS, Android. Поддержка облачного сервиса ХМЕле. Питание DC 12V/POE. Диапазон рабочих температур -40...+50 °C, степень защиты IP66, вес нетто 400 г вес брутто 440 г., 60x150 мм. Профессиональное ПО в Подарок! Полная совместимость с видеорегистраторами Provision, ALERT, с остальными производителями по ONVIF. Совместимо с ПО Axxon, Линия, Trassir, Macrosor и др.	10,870 р.			
	PVF-IR205IPAC	Уличная цилиндрическая IP-камера видеонаблюдения с разрешением 1080P (1920*1080). ИК-подсветка, механический ИК-фильтр и функция "день-ночь". Разрешение 1080P (1920*1080) 25 к/с, 720P (1280*720) 30 к/с, частота кадра 25 к/с. Чувствительный элемент Sony CMOS 1/3" IMX 290, чип обработки DSP Hisilicon Hi3516C, мегапиксельный объектив с изменяемым фокусным расстоянием 2.8-12 мм, автоматическая регулировка диафрагмы (АРД), дальность ИК-подсветке до 30 м. Удаленный доступ через интернет. Поддержка облачного сервиса ХМЕле. Питание DC 12V/POE. Поддержка записи звука. Тревожный вход. Аналоговый выход ВНС. Диапазон рабочих температур -40...+50 °C, степень защиты IP66, вес нетто 1120 г вес брутто 1320 г., габариты 70x290 мм. Профессиональное ПО в Подарок! Полная совместимость с видеорегистраторами Provision, ALERT, с остальными производителями по ONVIF. Совместимо с ПО Axxon, Линия, Trassir, Macrosor и др.	14,490 р.			
	PVF-IR201IP(3.3-12mm)	Сетевая уличная камера видеонаблюдения в металлическом корпусе. Матрица CMOS 1/3" Panaso	12,120 р.			
	PVF-IR305IP	Уличная IP-камера видеонаблюдения с ИК-подсветкой, разрешение 3 мегапикселя (2048*1536) 20	17,210 р.			
	PV-IPTZ2MX20	Скоростная уличная поворотная металлическая IP-камера с разрешением 2 мегапикс	54,200 р.			
IP внутренние видеокамеры						
PVD-IR205IPAC						
	PD-IR138IPA	Купольная IP-камера видеонаблюдения с ИК-подсветкой, разрешением 960P (1280*960). ИК-подс	7,540 р.			



	PD-IR208IPA	Купольная IP-камера видеонаблюдения с ИК-подсветкой, разрешением 1080P (1920*1080). ИК-подсветка 20м.	9,760 р.				
	PVD-IR208IPA	Купольная IP-камера видеонаблюдения с ИК-подсветкой, разрешением 1080P (1920*1080). ИК-подсветка 20м.	11,803 р.				
	PVD-IR305IP	Внутренняя купольная IP-камера видеонаблюдения с ИК-подсветкой, разрешение 3 мегапикселя (2048*1536). ИК-подсветка 15м.	10,860 р.				
	ARS-2014	Корпусная внутренняя IP-камера видеонаблюдения. Разрешение 1080P (1920*1080), частота кадра 30 к/с. ИК-подсветка 10м.	14,103 р.				
IP-видеорегистраторы							
		NVR					
	PROvision-NVR104S	Профессиональный, высокопроизводительный, работающий на базе процессора HiSilicon 3520D, 4-канальный сетевой видеорегистратор (NVR) с поддержкой формата сжатия H.264. Запись в реальном времени по 4 каналам в разрешении 1080P, 960P и 720P. Скорость записи: (1920*1080)1080P 100 к/с., (1280*720)720P 200 к/с. Отображение записи: 1080P, 720P, D1. При полной загрузке по записи устройство воспроизводит один канал. Режимы записи: вручную, по расписанию, по тревоге. Сетевой интерфейс: RJ 45 10/100M. Видеовыходы: VGA(1080P), HDMI-1(1080P). Возможность удаленного просмотра с персонального компьютера через интернет CMS. Поддержка просмотра с мобильных устройств на операционной системе iOS и Android. Две порта USB 2.0 (архивация, подключение внешних устройств). Поддержка 2 SATA HDD до 4 ТБ (не входит в комплект поставки). Возможность задания до 192 зон детекции. Способы архивации: USB носитель, через сеть. Управление: пульт д/мышь, переднюю панель, пульт управления. Габариты: 233*300*45 мм. Вес 1.8 кг. Питание 12В постоянного тока. Совместимость по протоколу ONVIF. Профессиональное ПО в Подарок. Полная совместимость с видеокамерами Provision , ALERT , с остальными производителями по ONVIF.	8,900 р.				
	PROvision-NVR108S	Профессиональный, высокопроизводительный, работающий на базе процессора HiSilicon 3520D, 8-канальный сетевой видеорегистратор (NVR) с поддержкой формата сжатия H.264. Запись в реальном времени по 8 каналам в разрешении 1080P, 960P и 720P. Скорость записи: (1920*1080)1080P 200 к/с., (1280*720)720P 200 к/с. Отображение записи: 1080P, 720P, D1. При полной загрузке по записи устройство воспроизводит один канал. Режимы записи: вручную, по расписанию, по тревоге. Сетевой интерфейс: RJ 45 10/100M. Видеовыходы: VGA(1080P), HDMI-1(1080P). Возможность удаленного просмотра с мобильных устройств на операционной системе iOS и Android. Две порта USB 2.0 (архивация, подключение внешних устройств). Поддержка 2 SATA HDD до 4 ТБ (не входит в комплект поставки). Возможность задания до 192 зон детекции. Способы архивации: USB носитель, через сеть. Управление: пульт д/мышь, переднюю панель, пульт управления. Габариты: 233*300*45 мм. Вес 1.8 кг. Питание 12В постоянного тока. Совместимость по протоколу ONVIF. Профессиональное ПО в Подарок. Полная совместимость с видеокамерами Provision , ALERT , с остальными производителями по ONVIF.	10,230 р.				
	PROvision-NVR-308S	Профессиональный, высокопроизводительный, работающий на базе процессора HiSilicon 3535, 8-канальный сетевой видеорегистратор (NVR) с поддержкой формата сжатия H.264. Запись в реальном времени по 8 каналам в разрешении 3М (2048*1536), 1080P, 960P и 720P. Скорость записи: 3М (2048*1536), (1920*1080)1080P 200 к/с., (1280*720)720P 200 к/с. Отображение записи: 1080P, 720P, D1. При полной загрузке по записи устройство воспроизводит два канала архивных записей. Режимы записи: вручную, по расписанию, по тревоге. Сетевой интерфейс: RJ 45 10/100M. Видеовыходы: VGA(1080P), HDMI-1(1080P). Возможность удаленного просмотра с мобильных устройств на операционной системе iOS и Android. Две порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств). Поддержка 2 SATA HDD до 4 ТБ (не входит в комплект поставки). Возможность задания до 192 зон детекции. Способы архивации: USB носитель, через сеть. Управление: пульт д/мышь, переднюю панель, пульт управления. Габариты: 220x300x45 мм. Вес 1.8 кг. Питание 12В постоянного тока. Совместимость по протоколу ONVIF. Профессиональное ПО в Подарок. Полная совместимость с видеокамерами Provision , ALERT , с остальными производителями по ONVIF.	12,830 р.				
	PROvision-NVR-324	24-канальный сетевой видеорегистратор (NVR) с поддержкой формата сжатия H.264. Запись по 24 каналам в разрешении 1080P, 960P или по 32 каналам в разрешении 720P. Скорость записи: (1920*1080)1080P 600 к/с., (1280*720)720P 800 к/с. Запись 8 каналов в разрешении 5 Мпикс(2560x1920), 16 каналов в разрешении 3 Мпикс(2048x1536). Отображение записи: 1080P, 720P, D1. Возможность подключения двойного потока в разрешении D1 для просмотра с мобильных устройств на операционной системе iOS и Android. Видеовыходы: VGA(1080P), HDMI-1(1080P), интерфейс: RJ 45 10/100/1000M. Видеовыходы: BNC-3, VGA-1(1080P), HDMI-1(1080P). Поддержка удаленного доступа: IE, iPhone, Android Phone, CMS. Две порта USB 2.0. Поддержка 4 SATA HDD до 4ТБ каждый. До 192 зон детекции движения. Способы архивации: USB носитель, через сеть и внешний DVD-привод. Дополнительные функции: уведомление при потере видео и при закрытии камеры, возможность задания зон маскировки и пропуска движений, возможность установки веб-камеры для видеонаблюдения при неисправности жесткого диска. Управление: пульт д/мышь, переднюю панель, пульт управления, клавиатура (опционально). Габариты: мм. Вес 8 кг. Питание 110-240В переменного тока. Возможность установки в серверную стойку размером 1U. Совместимость по протоколу ONVIF. Профессиональное ПО в Подарок. Полная совместимость с видеокамерами Provision , ALERT , с остальными производителями по ONVIF.	26,800 р.				

	PVF-IR1300AHD	Аналоговая АHD камера видеонаблюдения высокого разрешения 1.3 Мп. Предназначена для уличного использования, выполнена в металлическом корпусе. Полная интеграция в систему видеонаблюдения по ранее проложенным трассам. Возможность переключения в аналоговый режим (960H), и подключения ко всем моделям аналоговых видеорегистраторов. Матрица Aptina 1/3 CMOS AR0130; чип обработки AHD2431. Функция "День/Ночь"; Разрешение 960P, количество эффективных пикселей 1280(H)x960(V); Объектив с изменяемым фокусным расстоянием 2.8-12 мм; IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки до 30м; Минимальная освещенность 0.01 лк / 0 лк; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); 2D-NR и 3D-NR(шумоподавление); Sens-Up (накопление кадров); Defog (функция "антитуман"); D-WDR(цифровое расширение динамического диапазона); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); Mirror (зеркальное отображение изображения); Камера может переключаться в аналоговый режим (AHD-L) при помощи пульта управления OSD; BNC; S/N>50; IP66; DC 12В; 1A; -40...+50°C; Вес нетто 1,1кг; вес брутто 1,4 кг; 310x70x70мм; Потолочный/настенный монтаж.		7,990 руб.			
	PVMD-IR1000AHD	Аналоговая АHD камера видеонаблюдения высокого разрешения 1 Мп. Предназначена для уличного или внутреннего использования, выполнена в металлическом корпусе. Полная интеграция в систему видеонаблюдения по ранее проложенным трассам. Возможность переключения в аналоговый режим (960H), и подключения ко всем моделям аналоговых видеорегистраторов. Матрица Omvision 1/4 CMOS OV9712; чип обработки AHD2431. Функция "День/Ночь"; Разрешение 720P, количество эффективных пикселей 1280(H)x720(V); Объектив с изменяемым фокусным расстоянием 2.8-12 мм; IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки до 30м; Минимальная освещенность 0.01 лк / 0 лк; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); 2D-NR и 3D-NR(шумоподавление); Sens-Up (накопление кадров); Defog (функция "антитуман"); D-WDR(цифровое расширение динамического диапазона); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); Mirror (зеркальное отображение изображения); Камера может переключаться в аналоговый режим (AHD-L) при помощи пульта управления OSD; BNC; S/N>50; IP66; DC 12В; 0.5А; -25...+50°C; 0.67кг; 118x115x105мм; Потолочный/настенный монтаж.		5,240 руб.			
	PMD-IR1000AHD	Аналоговая АHD камера видеонаблюдения высокого разрешения 1 Мп. Предназначена для уличного или внутреннего использования, выполнена в металлическом корпусе. Полная интеграция в систему видеонаблюдения по ранее проложенным трассам. Возможность переключения в аналоговый режим (960H), и подключения ко всем моделям аналоговых видеорегистраторов. Матрица Omvision 1/4 CMOS OV9712; чип обработки AHD2431. Функция "День/Ночь"; Разрешение 720P, количество эффективных пикселей 1280(H)x720(V); Объектив с изменяемым фокусным расстоянием 2.8-12 мм; IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки до 30м; Минимальная освещенность 0.01 лк / 0 лк; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); 2D-NR и 3D-NR(шумоподавление); Sens-Up (накопление кадров); Defog (функция "антитуман"); D-WDR(цифровое расширение динамического диапазона); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); Mirror (зеркальное отображение изображения); Камера может переключаться в аналоговый режим (AHD-L) при помощи пульта управления OSD; BNC; S/N>50; IP66; DC 12В; 0.5А; -25...+50°C; 0.37кг; 100x100x90мм; Потолочный/настенный монтаж.		3,980 руб.			
AHD внутренние видеокамеры							
	PROvision PD-IR1000AHD	Аналоговая камера видеонаблюдения формата AHD с разрешением 1 Мп. Предназначена для внутреннего использования, выполнена в пластиковом корпусе. Полная интеграция в систему видеонаблюдения по ранее проложенным трассам. Возможность переключения в аналоговый режим (960H), и подключения ко всем моделям аналоговых видеорегистраторов. Матрица Omvision 1/4 CMOS OV9712; чип обработки AHD2431. Функция "День/Ночь"; Разрешение 720P, количество эффективных пикселей 1280(H)x720(V); Фиксированный объектив 2.8мм; Дальность ИК подсветки 20м; Минимальная освещенность 0.01 лк / 0 лк; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); 2D-NR и 3D-NR(шумоподавление); Sens-Up (накопление кадров); Defog (функция "антитуман"); D-WDR(цифровое расширение динамического диапазона); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); Mirror (зеркальное отображение изображения); Камера может переключаться в аналоговый режим (AHD-L) при помощи пульта управления OSD; BNC; OSD-меню; S/N>50; IP65; DC 12В; 0.5А; -10...+50°C; вес нетто 0.20, вес брутто 0.29кг; 115x85мм; Потолочный/настенный монтаж.		3,300 руб.			
	PROvision PVD-IR1000AHD	Аналоговая камера видеонаблюдения формата AHD с разрешением 1 Мп. Предназначена для внутреннего использования, выполнена в пластиковом корпусе. Полная интеграция в систему видеонаблюдения по ранее проложенным трассам. Возможность переключения в аналоговый режим (960H), и подключения ко всем моделям аналоговых видеорегистраторов. Матрица Omvision 1/4 CMOS OV9712; чип обработки AHD2431. Функция "День/Ночь"; Разрешение 720P, количество эффективных пикселей 1280(H)x720(V); Вариофокальный объектив 2.8-12мм; Дальность ИК подсветки до 25м; Минимальная освещенность 0.01 лк / 0 лк; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); 2D-NR и 3D-NR(шумоподавление); Sens-Up (накопление кадров); Defog (функция "антитуман"); D-WDR(цифровое расширение динамического диапазона); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); Mirror (зеркальное отображение изображения); Камера может переключаться в аналоговый режим (AHD-L) при помощи пульта управления OSD; BNC; OSD-меню; S/N>50; IP65; DC 12В; 0.5А; -10...+50°C; вес нетто 0.33кг вес брутто 0.42кг; 130x110мм; Потолочный/настенный монтаж.		4,960 руб.			
	PD-IR1000AHD-MINI	Миниатюрная аналоговая АHD камера видеонаблюдения высокого разрешения 1 Мп. Предназначена для уличного или внутреннего использования, выполнена в металлическом корпусе. Полная интеграция в систему видеонаблюдения по ранее проложенным трассам. Возможность переключения в аналоговый режим (960H), и подключения ко всем моделям аналоговых видеорегистраторов. Матрица Omvision 1/4 CMOS OV9712; чип обработки AHD2431. Функция "День/Ночь"; Разрешение 720P, количество эффективных пикселей 1280(H)x720(V); Фиксированный объектив 2.8мм; IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки до 15м; Минимальная освещенность 0.01 лк / 0 лк; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); 2D-NR и 3D-NR(шумоподавление); Sens-Up (накопление кадров); Defog (функция "антитуман"); D-WDR(цифровое расширение динамического диапазона); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); Mirror (зеркальное отображение изображения); Камера может переключаться в аналоговый режим (AHD-L) при помощи пульта управления OSD; BNC; S/N>50; IP65; DC 12В; 0.5А; -10...+50°C; 0.14кг; 60x60x55мм; Потолочный/настенный монтаж.		4,430 руб.			
	ARS-1314	Аналоговая АHD камера видеонаблюдения высокого разрешения 1.3 Мп. Предназначена для внутреннего использования или уличного использования внутри гермоокуха, выполнена в пластиковом корпусе. Полная интеграция в систему видеонаблюдения по ранее проложенным трассам. Возможность переключения в аналоговый режим (960H), и подключения ко всем моделям аналоговых видеорегистраторов. Матрица Aptina 1/3 CMOS AR0130; чип обработки AHD2431. Разрешение 960P, количество эффективных пикселей 1280(H)x960(V); Объектив в комплекте не входит. Минимальная освещенность 0.01 лк / 0 лк; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); 2D-NR и 3D-NR(шумоподавление); Sens-Up (накопление кадров); Defog (функция "антитуман"); D-WDR(цифровое расширение динамического диапазона); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); Mirror (зеркальное отображение изображения); Камера может переключаться в аналоговый режим (AHD-L) при помощи пульта управления OSD; BNC; S/N>50; IP65; DC 12В; 0.5А; -10...+50°C; 0.23кг; 114x60x55мм; Потолочный/настенный монтаж. Корпусная камера предусматривает установку объектива с резьбой С или CS, что дает во-первых, большую гибкость в персональном выборе объектива и комплектации, а во-вторых, даёт возможность более свободной компоновки камеры по месту установки. Присоединение кабелей осуществляется высоким-чурчильским и датчиками по сравнению с обычными камерами, оснащенных объективами M12. Это особенно важно при установке камер на таких объектах как кассы супермаркетов, банки, обменники валют и т.д.		6,830 руб.			
Гибридные видеорегистраторы - аналог/AHD/IP							
	PROvision-HVR-400	Профессиональный стационарный, гибридный, пентаплексный realtime видеорегистратор, поддер		8,430 руб.			

	PROvision-HVR-800	Профессиональный стационарный, гибридный, пентаплексный realtime видеорегистратор, поддер	13,302 руб.					
	PROvision-HVR-1600	Профессиональный стационарный, гибридный, пентаплексный realtime видеорегистратор, поддер	22,405 руб.					
	PROvision-HVR-1601	Профессиональный стационарный, гибридный, пентаплексный realtime видеорегистратор, поддер	55,800 руб.					
Видеорегистраторы DVR								
4 видеоканала								
	PROvision-4300-960H Гибридный	Профессиональный стационарный, гибридный, пентаплексный realtime видеорегистратор, поддерживавший записи в самом высоком для аналоговых камер разрешении - 960Н. Каналов: 4 видео, 4 аудио. Суммарная скорость записи 100 кадр/с (960Н). Поддерживает подключение 4 аналоговых камер (960Н или D1), двух сетевых камер с разрешением 1080P(2М) или 960P(1.3М), 4 сетевых камер с разрешением 720P (1М) или же двух аналоговых камер в разрешении D1 и двух сетевых камер с разрешением 1080P и 720P. Устройство поддерживает записи на два жестких диска до 4 Тб кажды: BNC, VGA, RJ-45, RS-485, VIDEO OUT, HDMI, USB 2.0, Web-сервер. Мониторинг (Windows OS, iOS, Android OS); 12B (адаптер в комплекте); 233x300x45мм (1U); 1.5 кг.	5,900 р.					
	PROvision-4600Real	Профессиональный 4-канальный пентаплексный видеорегистратор. FULL D1 с поддержкой формата сжатия H.264 на 4 канала видео и 4 канала аудио (4/1)ОС Linux. Скорость отображения и записи FULL D1 (720x576) - 25к/с по каждому каналу. Dual Stream. Видеовыходы: BNC,VGA,HDMI. Мультиавтоматизация записи и поsekундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 4 зоны маскировки, 380 кадров в секунду. Поддержка 8 SATA HDD объемом до 2 Тб или 6 SATA HDD+1CD/DVD (не входит в комплект поставки). Две порты USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств). Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Пульт д/у мышь. Возможность управления PTZ камерами. Возможность установки в серверную стойку (2 UNIT).	13,907 р.					
8 видеоканалов								
	PROvision-8500-960H	PROvision-8500-960H – Профессиональный стационарный пентаплексный realtime видеорегистратор, поддерживавший высокое разрешение в 960Н. Каналов: 8 видео, 2 аудио, 4 тревожных; Суммарная скорость записи 200 кадр/с (960Н); 2 x HDD 4Тб: BNC, VGA, RJ-45, RS-485, SPOT, HDMI, SATA (внутр. и внешн.), USB 2.0; Web-сервер. Мониторинг (Windows OS, Mac OS, iOS, Android OS); 12B (адаптер в комплекте); 440x290x66мм (1.5U); 2.8 кг;	9,900 р.					
	PROvision-8600Real							
	PROvision-8800-960H	Профессиональный 8-канальный пентаплексный видеорегистратор 960Н с поддержкой формата сжатия H.264 на 8 каналов видео и 8 каналов аудио (8/1)ОС Linux. Скорость отображения и записи 960Н, 25к/с по каждому каналу. Dual Stream. Видеовыходы: BNC,VGA,HDMI. 4 зоны маскировки. Мультиавтоматизация записи и поsekундный поиск. 8 тревожных входов. Поддержка 8 SATA HDD объемом до 4 Тб (не входит в комплект поставки). Четыре порта USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств). Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Пульт д/у мышь. Возможность управления PTZ камерами. Возможность установки в серверную стойку (2 UNIT).	12,990 р.					
16 видеоканалов								
	PROvision-16300-960H Гибридный							
	PROvision-16800-960H							
	SmartDVR-1600	SmartDVR-1600 - гибридный видеорегистратор на базе ПК с возможностью подключения до 16 аналоговых и IP камер с возможностью просмотра на мониторе через VGA, DVI, или HDMI. Разрешение записи аналоговых камер:352x288 / 704x576. Скорость записи на каждый канал: 352x288: 25 кадров в секунду, 704x576: 25 кадров в секунду. Предусмотрена возможность подключения до 64 аналоговых аудиоканалов. Дисковый архив в базовых версиях : от 3 Тб, с возможностью опционального увеличения за счет SATA дисков 3.5" (не более 4).	114,409 руб.					
24-32 видеоканала								
	SmartDVR-3200	SmartDVR-3200 - гибридный видеорегистратор на базе ПК с возможностью просмотра на мониторе через VGA, DVI, или HDMI. Разрешение записи аналоговых камер:352x288 / 704x576. Скорость записи на каждый канал: 352x288: 25 кадров в секунду, 704x576: 25 кадров в секунду. Предусмотрена возможность подключения до 64 аналоговых аудиоканалов. Дисковый архив в базовых версиях : от 3 Тб, с возможностью опционального увеличения за счет SATA дисков 3.5" (не более 4).	150,774 руб.					
	PROvision-2400Real-960H	Профессиональный стационарный пентаплексный 24-канальный видеорегистратор PROvision-2400Real-960H удачное решение для средних и крупных наблюдаваемых объектов. Обеспечивает высокочастотную запись в режиме реального времени. Характеристики: 24 канала видео, 16 каналов аудио, 16 тревожных каналов, скорость записи 600 кадр/с (960x576), 8 x HDD 4Тб, веб-интерфейс (IE), мониторинг (iOS, Android, Windows Phone), встроенный WEB-сервер, BNC, VGA, HDMI, SPOT, TV, RJ-45, RS232, RS485, USB 2.0, eSATA, 12B (адаптер в комплекте), 40 Вт, 440 x 460 x 89 мм (2U), 6.5 кг.	89,602 р.					
	PROvision-3200-960H	Профессиональный стационарный пентаплексный 32-канальный видеорегистратор PROvision-3200Real-960H удачное решение для средних и крупных наблюдавемых объектов. Обеспечивает высокочастотную запись в режиме реального времени. Характеристики: 32 канала видео, 16 каналов аудио, 16 тревожных каналов, скорость записи 800 кадр/с (960x576), 8 x HDD 4Тб, веб-интерфейс (IE), мониторинг (iOS, Android, Windows Phone), встроенный WEB-сервер, BNC, VGA, HDMI, SPOT, TV, RJ-45, RS232, RS485, USB 2.0, eSATA, 12B (адаптер в комплекте), 40 Вт, 440 x 460 x 89 мм (2U), 6.5 кг.	94,304 р.					
HD видеорегистраторы								
	PROvision-400HD	Профессиональный 4-канальный пентаплексный видеорегистратор с разрешением HD и поддержкой формата сжатия H.264 на 4 канала видео и 4 канала аудио (4/1)ОС Linux. Скорость отображения и записи HD (920x1080) - 25к/с по каждому каналу. Dual Stream. Видеовыходы: BNC,VGA,HDMI. Мультиавтоматизация записи и поsekундный поиск. Детектор движения по каждому каналу, 4 зоны маскировки, 380 кадров в секунду. Поддержка 8 SATA HDD объемом до 24 Тб и 6 SATA HDD+1CD/DVD (не входит в комплект поставки). Две порты USB 2.0 (архивация, подключение к ПК, подключение внешних устройств). Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Пульт д/у мышь. Возможность управления PTZ камерами. Возможность установки в серверную стойку (2 UNIT)	19,006р.					

	PROvision-800HD	Профессиональный 8-канальный лентаппексный видеорегистратор с разрешением HD и поддержкой формата сжатия H.264 на 8 каналов видео и 8 каналов аудио (8/1) OC Linux. Скорость отображения и записи HD (1920x1080) - 25fps по каждому каналу. Dual Stream. Видеовыходы: BNC, VGA, HDMI. Мультиформатное представление записи и поиска. 4 трека записи. Поддержка SATA HDD объемом до 24 Тб или 6 SATA HDD+1CD/DVD (не входит в комплект поставки). Две порты USB 2.0 (архивация). ПК подключение к внешним устройствам. Развитые сетевые функции: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Email. Имеется встроенный WEB интерфейс. Мониторинг через мобильный телефон. Пульт д/у мышь. Возможность управления PTZ камерами. Возможность установки в серверную стойку (2 UNIT)	25,574 р.				
Автомобильные видеорегистраторы							
	PROvision-MDVR-04Real		Под заказ	Уточнять			
	PROvision-MDVR-04Real(GPS)			Уточнять			
Аксессуары для видеорегистратора							
	PROvision WS-400	Данное устройство позволяет подключаться по сети к регистраторам PROvision серии 300D1-Light, 300D1, 300Real, 600Real, 3200Real и 3200Real-960H, отображать и записывать видео,ющее по второму потоку в разрешении CIF(352x288). Устройство позволяет отображать до 8 каналов и записывать архив на четыре жестких диска до 2 ТБ (в комплект не входит). Подключение к монитору через VGA-выход. Управление через OSD-меню посредством ИК-пульта, клавиш передней панели или компьютерной мыши.	3,000р.				
	PROvision WS-800	Данное устройство позволяет подключаться по сети к регистраторам PROvision серии 300D1-Light, 300D1, 300Real, 600Real, 3200Real и 3200Real-960H, отображать и записывать видео,ющее по второму потоку в разрешении CIF(352x288). Устройство позволяет отображать до 8 каналов и записывать архив на четыре жестких диска до 2 ТБ (в комплект не входит). Подключение к монитору через VGA-выход. Управление через OSD-меню посредством ИК-пульта, клавиш передней панели или компьютерной мыши	4,000р.				
	PROvision WS-1600	Данное устройство позволяет подключаться по сети к регистраторам PROvision серии 300D1-Light, 300D1, 300Real, 600Real, 3200Real и 3200Real-960H, отображать и записывать видео,ющее по второму потоку в разрешении CIF(352x288). Устройство позволяет отображать до 16 каналов и записывать архив на четыре жестких диска до 2 ТБ (в комплект не входит). Подключение к монитору через VGA-выход. Управление через OSD-меню посредством ИК-пульта, клавиш передней панели или компьютерной мыши.	5,000р.				
Камеры видеонаблюдения							
Уличные цветные видеокамеры							
	PV-IR540XD	Цветная профессиональная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой, высокочувствительной матрицей ификсированным объективом. Характеристики: 540 ТВЛ (цвет) / 600 ТВЛ (ночь), Sony 1/3" Super HAD II, f=3,6 мм, 0,1 люкс/0 люкс, IR-LED до 30 м, DC 12V, -40...+50°C, 0,4 кг, (110x75)мм х 65мм диаметр)	2,290 р.				
	PV-IR700DIS(3.6)WHITE			Новые поставки этих камер в разделе AHD			
	PVF-IR540SD(2.8-12)WHITE						
	PVF-IR540SD(2.8-12)GREY						
	PVF-IR700D3						
	PVF-IR700SD(2.8-12)WHITE	Камера видеонаблюдения уличная цилиндрическая в металлическом корпусе. Матрица CCD 1/3" Sony Super HAD II; Микропроцессор Sony Effio-E (CXD4140); Разрешение 700 ТВЛ (ЦВТ) / 700 ТВЛ (ЧВТ); 1.3Мп вариофокальный объектив 2.8-12mm; IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки 50м; Минимальная освещенность 0,01 лк / 0 люкс; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); DNR (шумоподавление); DWDR (цифровое расширение динамического диапазона); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); BNC; OSD-меню; S/N>50; IP66; Обогреватель; DC 12В; 1A; -40...+50°C, 0,81кг; 250x75x75мм; Потолочный/настенный монтаж.	5,701 р.				
	PVF-IR700SD(2.8-12)GREY	Камера видеонаблюдения уличная цилиндрическая в металлическом корпусе. Матрица CCD 1/3" Sony Super HAD II; Микропроцессор Sony Effio-E (CXD4140); Функция "День/Ночь"; Разрешение 700 ТВЛ (ЦВТ) / 700 ТВЛ (ЧВТ); 1.3Мп вариофокальный объектив 2.8-12mm; АРД (авторегулируемая диаграмма); Smart-IR (Регулируемая ИК подсветка); IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки 50м; Минимальная освещенность 0,01 лк / 0 люкс; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); DNR (шумоподавление); DWDR (цифровое расширение динамического диапазона); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); BNC; OSD-меню; S/N>50; IP66; Обогреватель; DC 12В; 1A; -40...+50°C, 1,1кг; 250x75x75мм; Потолочный/настенный монтаж.	5,701 р.				
	PVF-IR700D1(2.8-12)GREY	Камера видеонаблюдения уличная цилиндрическая в металлическом корпусе. Матрица CCD 1/3" Sony Super HAD II; Микропроцессор Sony Effio-E (CXD4140); Функция "День/Ночь"; Разрешение 700 ТВЛ (ЦВТ) / 700 ТВЛ (ЧВТ); 1.3Мп вариофокальный объектив 2.8-12mm; АРД (авторегулируемая диаграмма); Smart-IR (Регулируемая ИК подсветка); IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки 50м; Минимальная освещенность 0,01 лк / 0 люкс; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); DNR (шумоподавление); DWDR (цифровое расширение динамического диапазона); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); BNC; OSD-меню; S/N>50; IP66; Обогреватель; DC 12В; 1A; -40...+50°C, 1,1кг; 320x70x70мм; Потолочный/настенный монтаж.	6,422 р.				
	PVF-IR700D1(2.8-12)WHITE	Камера видеонаблюдения уличная цилиндрическая в металлическом корпусе. Матрица CCD 1/3" Sony Super HAD II; Микропроцессор Sony Effio-E (CXD4140); Функция "День/Ночь"; Разрешение 700 ТВЛ (ЦВТ) / 700 ТВЛ (ЧВТ); 1.3Мп вариофокальный объектив 2.8-12mm; АРД (авторегулируемая диаграмма); Smart-IR (Регулируемая ИК подсветка); IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки 50м; Минимальная освещенность 0,01 лк / 0 люкс; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); DNR (шумоподавление); DWDR (цифровое расширение динамического диапазона); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); BNC; OSD-меню; S/N>50; IP66; Обогреватель; DC 12В; 1A; -40...+50°C, 1,1кг; 320x70x70мм; Настенный/потолочный монтаж.	6,422 р.				
	PVF-IR700ULTRA(2.8-12)	Цветная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой и встроенным обогревателем. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 700 ТВЛ. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветки) Меню настройки OSD. Встроенный вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 2.8-12 мм. Цифровое шумоподавление. Дальность ИК-подсветки до 50 м. Диапазон рабочих температур от -50 до +50. Гибкость 128x74x74мм. Потолочный/настенный монтаж.	6,505 р.				
	PVF-IR700GT(2.8-12)	Камера видеонаблюдения уличная цилиндрическая в металлическом корпусе. Матрица CCD 1/3" Sony Super HAD II; Микропроцессор Sony Effio-E (CXD4140); Функция "День/Ночь"; Разрешение 700 ТВЛ (ЦВТ) / 700 ТВЛ (ЧВТ); 1.3Мп вариофокальный объектив 2.8-12mm; АРД (авторегулируемая диаграмма); Smart-IR (Регулируемая ИК подсветка); IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки 50м; Минимальная освещенность 0,01 лк / 0 люкс; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); DNR (шумоподавление); DWDR (цифровое расширение динамического диапазона); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); BNC; OSD-меню; S/N>48; IP66; Обогреватель; DC 12В; 1A; -40...+50°C; 0,71кг; 128x74x74мм; Потолочный/настенный монтаж.	6,470 р.				
	PVF-IR700T2(2.8-12)GREY						
	PVF-IR700ULTRA(6-60)	1/3" Sony. Разрешение 700 ТВЛ. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветки) Меню настройки OSD. Встроенный вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 2.8-12 мм. Цифровое шумоподавление. Дальность ИК-подсветки до 50 м. Диапазон рабочих температур от -50 до +50. Гибкость 128x74x74мм.	8,203 р.				
	PVF-IR650T1(2.8-12)	Камера видеонаблюдения уличная цилиндрическая в металлическом корпусе. Матрица CCD 1/3" Sony Super HAD II; Микропроцессор Sony Effio-E (CXD4140); Функция "День/Ночь"; Разрешение 650 ТВЛ (ЦВТ) / 700 ТВЛ (ЧВТ); Двумегапиксельный вариофокальный объектив 2.8-12mm; АРД (авторегулируемая диаграмма); Smart-IR (Регулируемая ИК подсветка); IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки 50м; Минимальная освещенность 0,01 лк / 0 люкс; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); DNR (шумоподавление); DWDR (цифровое расширение динамического диапазона); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); BNC; OSD-меню; S/N>50; IP66; Обогреватель; DC 12В; 1A; -40...+50°C, 1,85кг; 330x160x125мм; Потолочный/настенный монтаж.	8,123 р.				

	PVF-IR700GT(5-50)	Камера видеонаблюдения уличная цилиндрическая в металлическом корпусе; Матрица CCD 1/3" Sony Super HAD II; Микропроцессор Sony Effio-E (CXD4140); Функция "День/Ночь"; Разрешение 700 ТВЛ (ЦВТ) / 700 ТВЛ (Ч/Б); Двухмегапиксельный вариофокальный объектив 5-50мм; АРД (автогоризурируемая диафрагма); Smart-IR (Регулируемая ИК подсветка); IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки 50м; Минимальная освещенность 0,01 лк / 0 лк; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); DNR (шумоподавление); DWR (Цифровое расширение динамического диапазона); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); BNC; OSD-меню; SN>48; IP66; Обогреватель; DC 12В; 1A; -40...+50°C; 0,71кг; 128x74x74мм; Потолочный/настенный монтаж.	7,904 р.			
	PVF-IR700T2(6-60)GREY	Камера видеонаблюдения уличная цилиндрическая в металлическом корпусе; Матрица CCD 1/3" Sony Super HAD II; Микропроцессор Sony Effio-E (CXD4140); Функция "День/Ночь"; Разрешение 700 ТВЛ (ЦВТ) / 700 ТВЛ (Ч/Б); Двухмегапиксельный вариофокальный объектив 6-60мм; АРД (автогоризурируемая диафрагма); Smart-IR (Регулируемая ИК фильтр); Дальность ИК подсветки 50м; Минимальная освещенность 0,01 лк / 0 лк; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); HLC (компенсация яркой засветки); DNR (шумоподавление); DWR (Цифровое расширение динамического диапазона); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); BNC; OSD-меню; SN>50; IP67; Обогреватель; DC 12В; 1A; -40...+50°C; 1,6кг; 180x85x85мм; Потолочный/настенный монтаж.	9,813 р.			
	PVF-IR700Ultimate(2.8-12)	Цветная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 700 ТВЛ. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Меню настроек OSD. Встроенный вариофокальный двухмегапиксельный объектив с фокусным расстоянием 2.8-12 мм с автоматической регулировкой диафрагмы (АРД) и встроенным механическим ИК фильтром. Дальность ИК подсветки до 50 м. Шумоподавление (3D DNR). Компенсация яркой засветки (HLC). Функция наклона зеркала (DSS). Цифровой стабилизатор изображения (Digital Image Stabilizer). Функция увеличения изображения (E-zoom). Дальность ИК-подсветки до 50 м. Диапазон рабочих температур от -50 до +50. Питание 12В постоянного тока.	8,472 р.			
	PVF-IR650T1(6-60)	Камера видеонаблюдения уличная цилиндрическая в металлическом корпусе; Матрица CCD 1/3" Sony Super HAD II; Микропроцессор Sony Effio-E (CXD4140); Функция "День/Ночь"; Разрешение 700 ТВЛ (ЦВТ) / 700 ТВЛ (Ч/Б); Двухмегапиксельный вариофокальный объектив 6-60мм; АРД (автогоризурируемая диафрагма); IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки 50м; Минимальная освещенность 0,01 лк / 0 лк; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); HLC (компенсация яркой засветки); DNR (шумоподавление); DWR (Цифровое расширение динамического диапазона); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); BNC; OSD-меню; SN>48; IP66; Обогреватель; DC 12В; 1A; -40...+50°C; 1,85кг; 330x160x125мм; Потолочный/настенный монтаж.	9,915 р.			
	PVF-IR700Ultimate(6-60)	Цветная уличная камера видеонаблюдения высокого разрешения день/ночь с ИК подсветкой. Матрица 1/3"Sony. Разрешение 700 ТВЛ. Чувствительность 0 люкс (при вкл ИК-подсветке) Меню настроек OSD. Встроенный вариофокальный двухмегапиксельный объектив с фокусным расстоянием 6-60 мм с автоматической регулировкой диафрагмы (АРД) и встроенным механическим ИК фильтром. Дальность ИК подсветки до 50 м. Шумоподавление (3D DNR). Компенсация яркой засветки (HLC). Функция наклона зеркала (DSS). Цифровой стабилизатор изображения (Digital Image Stabilizer). Функция увеличения изображения (E-zoom). Дальность ИК-подсветки до 50 м. Диапазон рабочих температур от -50 до +50. Питание 12В постоянного тока.	10,240 р.			
	PVF-IR750T1(2.8-12)	Камера видеонаблюдения уличная цилиндрическая в металлическом корпусе; Матрица CCD 1/3" Sony Double Scan; Микропроцессор Sony Effio-P (CXD4129); Функция "День/Ночь"; Разрешение 700 ТВЛ (ЦВТ) / 750 ТВЛ (Ч/Б); Двухмегапиксельный вариофокальный объектив 2.8-12мм АРД (автогоризурируемая диафрагма); IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки 50м; Минимальная освещенность 0,001 лк / 0 лк; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); HLC (компенсация яркой засветки); DNR (шумоподавление); 3DNR (3D шумоподавление); WDR/ATR (Широкий динамический диапазон); DIS (Цифровой стабилизатор изображения); Digital Zoom x8; BNC; OSD-меню; SN>48; IP66; Обогреватель; DC 12В; 1A; -40...+50°C; 1,85кг; 330x160x125мм; Потолочный/настенный монтаж.	8,992 р.			
	PVF-IR750T1(6-60)	Камера видеонаблюдения уличная цилиндрическая в металлическом корпусе; Матрица CCD 1/3" Sony Double Scan; Микропроцессор Sony Effio-P (CXD4129); Функция "День/Ночь"; Разрешение 700 ТВЛ (ЦВТ) / 750 ТВЛ (Ч/Б); Двухмегапиксельный вариофокальный объектив 6-60мм; АРД (автогоризурируемая диафрагма); IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки 50м; Минимальная освещенность 0,001 лк / 0 лк; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); HLC (компенсация яркой засветки); DNR (шумоподавление); 3DNR (3D шумоподавление); WDR/ATR (Широкий динамический диапазон); DIS (Цифровой стабилизатор изображения); Sense-UpDSS (функция наклона кадров); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); Digital Zoom x8; BNC; OSD-меню; SN>48; IP66; Обогреватель; DC 12В; 1A; -40...+50°C; 1,85кг; 330x160x125мм; Потолочный/настенный монтаж.	10,819 р.			
	PVF-IR650T1(5-100)	Камера видеонаблюдения уличная цилиндрическая в металлическом корпусе; Матрица CCD 1/3" Sony Super HAD II; Микропроцессор Sony Effio-E (CXD4140); Функция "День/Ночь"; Разрешение 650 ТВЛ (ЦВТ) / 700 ТВЛ (Ч/Б); Двухмегапиксельный вариофокальный объектив 5-100мм; АРД (автогоризурируемая диафрагма); IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки 50м; Минимальная освещенность 0,01 лк / 0 лк; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); DNR (шумоподавление); DWR (Цифровое расширение динамического диапазона); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); BNC; OSD-меню; SN>50; IP65; Обогреватель; DC 12В; 1A; -40...+50°C; 1,85кг; 330x160x125мм; Потолочный/настенный монтаж.	11,792 р.			
	PVF-IR750T1(5-100)	Камера видеонаблюдения уличная цилиндрическая в металлическом корпусе; Матрица CCD 1/3" Sony Double Scan; Микропроцессор Sony Effio-P (CXD4129); Функция "День/Ночь"; Разрешение 700 ТВЛ (ЦВТ) / 750 ТВЛ (Ч/Б); Двухмегапиксельный вариофокальный объектив 5-100мм; АРД (автогоризурируемая диафрагма); IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки 50м; Минимальная освещенность 0,001 лк / 0 лк; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); HLC (компенсация яркой засветки); DNR (шумоподавление); 3DNR (3D шумоподавление); WDR/ATR (Широкий динамический диапазон); DIS (Цифровой стабилизатор изображения); Sense-UpDSS (функция наклона кадров); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); Digital Zoom x8; BNC; OSD-меню; SN>48; IP66; Обогреватель; DC 12В; 1A; -40...+50°C; 1,85кг; 330x160x125мм; Потолочный/настенный монтаж.	13,150 р.			
PVD-IR700MD1 PVD-IR800MD1	Новые поставки этих камер в разделе AHD					
	PVD-IR700MVF1	Камера видеонаблюдения уличная купольная в металлическом корпусе; Матрица CCD 1/3" Sony Super HAD II; Микропроцессор Sony Effio-E (CXD4140); Функция "День/Ночь"; Разрешение 600 ТВЛ (ЦВТ) / 700 ТВЛ (Ч/Б); Вариообъектив 2.8-12мм; Дальность ИК подсветки 30м; Минимальная освещенность 0,1 лк / 0 лк; AGC (автомат. рег-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); HLC (компенсация яркой засветки); DNR (шумоподавление); Sense-UpDSS (функция наклона кадров); Digital Zoom x8; BNC; OSD-меню; SN>48; IP66; DC 12В; 0.5А; -25...+50°C; 0.67кг; 118x115x105мм; Потолочный/настенный монтаж.	3,680 р.			
	PVD-IR700MVF1-V	Камера видеонаблюдения уличная купольная в металлическом антивандальном корпусе; Матрица CCD 1/3" Sony Exview; Микропроцессор Sony Effio-E (CXD4140); Функция "День/Ночь"; Разрешение 700 ТВЛ (ЦВТ) / 700 ТВЛ (Ч/Б); Вариообъектив 2.8-12мм; АРД; Smart-IR (регулируемая ИК подсветка); DNR (шумоподавление); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); DIS (цифровой динамический диапазон); WDR (широкий динамический диапазон); Sense-UpDSS (функция наклона кадров); Digital Zoom x8; BNC; OSD-меню; SN>48; IP68; Грозозащита; DC 12В; 0.5А; -30...+50°C; 1кг; 150x150x123мм; Потолочный/настенный монтаж.	3,999 р.			
	PV-IR2000HD1	Профессиональная уличная камера видеонаблюдения HD-SDI, с разрешением FullHD оснащена ИК-подсветкой, механическим ИК-фильтром и OSD-меню. 1080P (1920*1080), CMOS 1/3", f=4 мм, 0,01 люкс/ 0 люкс, ICR, Auto Iris, IR-LED до 30 м, OSD, DC 12В, 25...+50 °C	6,000р.			
Скоростные поворотные камеры видеонаблюдения Speed Dome						
	PV-PTZ700X23	Высокоскоростная поворотная купольная цветная видеокамера День/Ночь 1/4" SONY Super HAD 2 CCD; Разрешение 700 ТВЛ (цветной режим), 700 ТВЛ (черно-белый). Чувствительность 0,001 люкс/ 0 люкс в черно-белом режиме. Оптическое увеличение 23, цифровое увеличение 16. Встроенный объектив 3.4mm - 105mm, 57.8°-2°, автофокусировка. Соотношение сигнал-шум-52 дБ, обзор 360°, 255°/сек., 100°/сек. в горизонтальной, 90°/сек. в вертикальной, 90°/сек. в диагональной плоскости. Угол обзора 180°/сек. в горизонтальной, 180°/сек. в вертикальной, 180°/сек. в диагональной. Протоколы: Pelco-D, Pelco-S, Всё 5 кг, AC 24В, 1.5А, 12 ватт (при отключенном обогревателе), 24 ватт (при выключенном обогревателе). Диапазон рабочих температур от -40 до +60	18,994 р.			

	PV-PTZ700X30	Камера уличная купольная поворотная в металлическом антивандальном корпусе; Матрица CCD 1/4" Sony Super HAD II; Микропроцессор Sony Effio-E (CXD4140); Функция «День/Ночь»; Разрешение 700 ТВЛ (ЦВТ) / 700 ТВЛ (ЧБ); Вариообъектив 3,4-102мм; Автодиафрагма; АРД (автомат. рег.-ка усиления); IRC (механический ИК фильтр); Минимальная освещенность 0,01 лк / 0,001 лк; AGC (автомат. рег.-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); DNR (шумоподавление); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); Optical Zoom x 30; Digital Zoom x 12; Pelco-C; Pelco-D; BNC; RS-485; OSD-меню; Н:0-360° (до 250°C), V:-2-90° (до 150 °C); S/N>50; IP67; Обогреватель; Вентилятор; AC 24В; 2А; -40...+50°C; 5кг; 222x222x322мм; Настенный монтаж;	24,140 р.					
	PV-PTZ700X36	Камера уличная купольная поворотная металлическая; Камера уличная купольная поворотная в металлическом антивандальном корпусе; Матрица CCD 1/4" Sony Super HAD II; Микропроцессор Sony Effio-E (CXD4140); Функция «День/Ночь»; Разрешение 700 ТВЛ (ЦВТ) / 700 ТВЛ (ЧБ); Вариообъектив 3,4-122,4 мм; Автодиафрагма; АРД (автомат. рег.-ка усиления); IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки 100м; AGC (автомат. рег.-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); DNR (шумоподавление); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); Optical Zoom x 36; Digital Zoom x 12; Pelco-C; Pelco-D; BNC; RS-485; OSD-меню; Н:0-360° (до 250°C), V:-2-90° (до 150 °C); S/N>50; IP67; Обогреватель; Вентилятор; AC 24В; 2А; -40...+50°C; 5кг; 222x222x322мм; Настенный монтаж;	26,440 р.					
	PV-PTZ720X36IR	Камера уличная купольная поворотная в металлическом антивандальном корпусе; Матрица CCD 1/4" Sony Super HAD II; Микропроцессор Sony Effio-E (CXD4140); Функция «День/Ночь»; Разрешение 700 ТВЛ (ЦВТ) / 700 ТВЛ (ЧБ); Вариообъектив 3,4-122,4 мм; Автодиафрагма; АРД (автомат. рег.-ка усиления); IRC (механический ИК фильтр); Дальность ИК подсветки 100м; AGC (автомат. рег.-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); BLC (компенсация фоновой засветки); DNR (шумоподавление); Privacy Zone Masking (зоны маскировки); Optical Zoom x 36; Digital Zoom x 12; Pelco-C; Pelco-D; BNC; RS-485; OSD-меню; Н:0-360° (до 160°C), V:-2-90° (до 120°C); S/N>50; IP67; Грозозащита; Обогреватель; Вентилятор; AC 24В; 2А; -40...+50°C; 6кг; 230x230x361мм; Настенный монтаж.	34,490 р.					
	PV-Keyboard Network	Клавиатура поставляется под заказ	По запросу					
Внутренние цветные видеокамеры								
	PV-420CDV							
	PV-700C	700 ТВЛ, Sony 1/3" Super HAD II, f=3.6 мм, 0,01 люкс, OSD, DC 12V, -10...+50 °C, 0,1 кг, 35x35x30мм	2,990 р.					
	PV-700C1(4-9)	700 ТВЛ, Sony 1/3" Super HAD II, f=4-9 мм, 0,01 люкс, OSD, DC 12V, -10...+50 °C, 0,1 кг, 35x35x30мм	5,457 р.					
	PV-720B	Камера внутренняя миниатюрная в металлическом корпусе; Матрица CCD 1/3" Sony Super HAD II; Микропроцессор Sony Effio-A; Разрешение 720 ТВЛ / 720 ТВЛ (ЧБ); Радиус действия ИК-подсветки 3,5м; Минимальная освещенность 0,01 лк; AGC (автомат. рег.-ка усиления); AWB (автомат. баланс белого цвета); Sens-Up (функция настройки кадра). Дебор (помехи четкости изображения в условиях плохой видимости), BLC (компенсация фоновой засветки); DNR (шумоподавление); OSD-пульт для настройки параметров камеры. BNC; S/N>48; IP65; DC 12В; 0,5А; -10...+50°C; 0,15кг; 80x20x20мм; Потолочный/настенный монтаж.	3,430 р.					
	ARS-700D2	Цветная корпусная камера видеонаблюдения высокого разрешения с функцией день/ночь. 700 ТВЛ, 1/3" Sony Super HAD II, 0,01 люкс, DNR, OSD, DC 12V 0,3А, -10...+50 °C, 0,23 кг, 114x60x50мм.	4,912 р.					
	PVD-IR700SD(3.6)	Новые поставки этих камер в разделе AHD						
	PVD-IR700MINI							
	PVD-IR700SD(2.8-12)							
	PVD-IR420SD(3.6)							
	PVD-IR420PVF1							
	PVD-HD-SDI	Купольная камера с разрешением HD-SDI	4,000 р.					
	ARS-HD-SDI	Корпусная камера с разрешением HD-SDI	4,000 р.					
ИК- прожекторы								
	PV-LED30C	Инфракрасный прожектор используется на открытых территориях для обеспечения ИК-подсветки на большое расстояние. Корпус сделан из алюминиевого сплава. Дальность подсветки 30 метров. Угол свечения ИК-лидов 30 градусов. Количество ИК-лидов: 6. Длина волны: 850 нм. Габариты: 147*77*87 мм. Вес: 520 грамм. Цвет: черный. Мощность: 18 Ватт. Электропитание: 12 вольт постоянного тока (блок питания в комплект не входит). Температура эксплуатации: -40 +60 градусов.	3,458 р.					
	PV-LED70B	Инфракрасный прожектор используется на открытых территориях для обеспечения ИК-подсветки на большое расстояние. Корпус сделан из алюминиевого сплава. Дальность подсветки 70 метров. Угол свечения ИК-лидов 30 градусов. Количество ИК-лидов: 6. Длина волны: 850 нм. Габариты: 150*140*77 мм. Вес: 480 грамм. Цвет: черный. Мощность: 18 Ватт. Электропитание: 12/24 вольт переменного тока (блок питания в комплект не входит). Температура эксплуатации: -40 +60 градусов.	5,673 р.					
	PV-LED150B	Инфракрасный прожектор используется на открытых территориях для обеспечения ИК-подсветки на большое расстояние. Корпус сделан из алюминиевого сплава. Дальность подсветки 150 метров. Угол свечения ИК-лидов 30 градусов. Количество ИК-лидов: 12. Длина волны: 850 нм. Габариты: 260*150*130 мм. Вес: 1120 грамм. Цвет: черный. Мощность: 48 Ватт. Электропитание: 220 вольт переменного тока (блок питания входит в комплект) Температура эксплуатации: -40 +60 градусов.	14,101 р.					
Микрофоны								
	PV-17	Миниатюрный трехпроводной микрофон для систем видеонаблюдения. DC 9-14V. Частотный диапазон 50-13000 Гц. Покрываемая площадь до 100 кв метров. Габариты 4*39 мм.	324 р.					
	PV-11K	Миниатюрный трехпроводной микрофон для систем видеонаблюдения в коробочном корпусе. DC 9-14V. Частотный диапазон 200-10000 Гц. Покрываемая площадь до 100 кв метров. Габариты 39*31*18 мм.	649 р.					
	PV-29K	Профессиональный высокочувствительный трехпроводный микрофон для систем видеонаблюдения в цилиндрическом корпусе. Встроена плата автоматической регулировки усиления. DC 9-12V. Частотный диапазон 20-20000 Гц. Габариты 15*50 мм.	1,945 р.					
Видеодомофоны								
	DC-105	Антивандальная вызывная панель: 400ТВЛ; 0,5лк; ИК-подсветка 1м; в комплекте козырек.	2,090 р.					
	PV-43SE	Видеомонитор, цветной TFT монитор 4.3", Hands-Free, на jakiadное крепление, подключение: 2 монитора, 2 вызывных панели, 2 дополнительные трубки. Интерком. 13.5В (адаптер в комплекте). 185x120x26мм, рабочая температура от -10 до +55°C. Белый корпус.	4,900 р.					
	PV-32SE							
	PV-74SE	7" TFT монитор видеодомофона (LED-подсветка) на 2 камеры, встроенные микрофон и динамик (hands-free), подключение до 2 вызывных панелей и до 2 дополнительных трубок, 13.5 В (адаптер в комплекте), 145x235x22 мм, рабочая температура от -10 до +55°C.	5,500 р.					
Блоки питания								
	BP-1A	Источник электропитания BP-1A предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 1А	490 р.					
	BP-3A	Источник электропитания, предназначенный для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 3А	870 р.					
	BP-5A	Источник электропитания, предназначенный для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 5А	1,610 р.					
	UPS-5A	Блок источника резервного питания 12В, 5А без АКБ (возможность установки 2-х АКБ), Вес 2,2 кг., габариты 260x205x110 мм.	3,997 р.					
	UPS-10A	Блок источника резервного питания 12В, 10А без АКБ (возможность установки 2-х АКБ)	6,315 р.					
Кабели								

	KVK-2P (2*0,75)	Кабель KVK 2*0,75 серый в бухтах 100м , черный в бухтах по 305 метров	24.00 р.				
	KVK-2P (2*0,75) уличный	Кабель KVK 2*0,75 уличный, серый в бухтах 100м , черный в бухтах по 305 метров	26.00 р.				
	KKCB 5 2*0.5	Комбинированный кабель для систем видеонаблюдения. Одножильный провод видеосигнала диаметром 0.5мм, оплетка из 64 медных проводов диаметром 0.09мм. Провод питания состоит из 20 медных жил диаметром 0.15мм. В бухтах по 100 м. цвет: белый.	19.00 р.				
	KKCB 5 4*0.5	Комбинированный кабель для систем видеонаблюдения. Одножильный провод видеосигнала диаметром 0.5мм, оплетка из 64 медных проводов диаметром 0.09мм. Провод питания состоит из 20 медных жил диаметром 0.15мм. В бухтах по 100 м. цвет: белый.	20.00 р.				
	KKCP 5 2*0.5	Уличный комбинированный кабель для систем видеонаблюдения. Одножильный провод видеосигнала диаметром 0.5мм, оплетка из 64 медных проводов диаметром 0.09мм. Провод питания состоит из 20 медных жил диаметром 0.15мм. В бухтах по 100 м. цвет: черный.	19.00 р.				
	KKCP 5 4*0.5	Уличный комбинированный кабель для систем видеонаблюдения. Одножильный провод видеосигнала диаметром 0.5мм, оплетка из 64 медных проводов диаметром 0.09мм. Провод питания состоит из 20 медных жил диаметром 0.15мм. В бухтах по 100 м. цвет: черный.	20.00 р.				
	PK-75-3-32A	Кабель PK-75-3-32A 200м PROvision	14.00 р.				
	PK-75-4-16	Кабель PK-75-4-16 200м PROvision	22.00 р.				
	ШСМ 3x0,08+1в экране.	ШСМ 3x0,08+1в экране.	10.00 р.				
	Сетевой кабель UTP CAT5e	Сетевой кабель типа UTP CAT5, состоит из четырех пар изолированных медных одногорловочных токопроводящих жил диаметром 0.5 мм. Диаметр кабеля 5.1 мм. Материал оболочки - ПВХ.	19.00 р.				
	Сетевой кабель UTP CAT5e (уличный)	Сетевой кабель UTP CAT5e, состоит из четырех пар изолированных медных одногорловочных токопроводящих жил диаметром 0.5 мм. Диаметр кабеля 5.1 мм. Материал оболочки - вспененный полизитилен (PE).	21.00 р.				